

FAXCONT**FC-607**

カメラハウジング



IP66 FC CE

概観

- 屋外用トップオープン式ハウジング
- 材質 上部 ABSとPC。底部 アルミ合金。サンシールド部 アルミ合金
- 外観の寸法 157(幅) x 130(高さ) x 460(長さ)mm
- 適切なカメラの寸法 108(幅) x 75(高さ) x 300(長さ)mm
- ファンとヒーター (オプション)
- FEVE コーティング(環境に耐え、酸性に頑強に抵抗できるもの)。保証期間 5年
- IRランプ(オプション)
- 無線用アンテナ(オプション)
- RJ45防水コネクタ(オプション)
- PoEプリッター(オプション)

関連製品



FC-9014




FC-9015



FC-9017



FC-9002




FC-9010



FC-81



FC-82



FC-83




HB12-8.0



HB24-8.0



P3040 POE Splitter



IR607-1.1 IR607-2.1

オーダーインフォメーション

- FC-607ハウジング
- FC-607プラグアンドプレイハウジング (FC-81 IP68クイックコネクタ 付き)
- FC-607赤外線ハウジング
- FC-607 POEハウジング
- FC-607ワイヤレスハウジング

アプリケーション



FC-607ハウジング



プラグアンドプレイハウジング



赤外線ハウジング

PoEハウジング
(サンシールド付き)ワイヤレスハウジング
(サンシールド付き)

FAXCONT

FC-607

カメラハウジング

**IP66 FC CE**

操作温度感知センサー

- ヒーター : 10℃ オン, 20℃ オフ(±3℃)
- ファン : 35℃ オン, 25℃ オフ(±3℃)
ヒーターはオン/オフの時に同時操作とする
- 操作温度 : -20℃ ~ 50℃
- 電力消費 : 20W(カメラ含まず)

温度制御ボード (オプション)

- 全シリーズは電サージ保護装置と過負荷保護装置を付く
- HB12-8.0 → DC12Vドライバ
全ての電力消費は60W以内に
- HB24-8.0 → 入力電力 : AC24V
出力電力 : 1. DC12V(3A)
2. AC24V(ルーピング)
全ての電力消費は65W以内に
- P3040 PoEスプリッター → 入力電力 : PoE in
出力電力 : 1. DC12V
2. DC24V

全ての電力消費は30W以内に

寸法

