



IP68 FC CE

概観

- 屋外用トップオープン式ハウジング
- 材質 上部 アルミ合金。底部 アルミ合金。サンシールド部 アルミ合金
- 外観の寸法 157 (幅) x 140 (高さ) x 340 (長さ) mm
- 適切なカメラの寸法 108 (幅) x 75 (高さ) x 180 (長さ) mm
- ファンとヒーター (オプション)
- FEVE コーティング (環境に耐え、酸性に頑強に抵抗できるもの)。保証期間 5年
- IRランプ (オプション)
- PoEスプリッター (オプション)

オーダー資料



FC-9014



FC-9015



FC-9018



FC-9003




FC-9010



Camera Holder



HB12-8.0




HB24-8.0




P3040.1 POE Splitter



HB00-1.0



IR607-3015&4530



PPM-301

オーダーインフォメーション

- FC-608 ハウジング
- FC-608 赤外線 ハウジング
- FC-608 POE ハウジング
- FC-608D ハウジング

アプリケーション



FC-608 ハウジング



FC-608 ハウジング
with sun shield



FC-608 赤外線 ハウジング
with sun shield



FC-608D ハウジング



FC-608D ハウジング
with sun shield

FAXCONT FC-608

Camera Housing



 IP68 FC CE

操作温度感知センサー

- ヒーター : 10°C オン, 20°C オフ(±3°C)
- ファン : 35°C オン, 25°C オフ(±3°C)
ヒーターはオン/オフの時に同時操作とする
- 操作温度 : -20°C ~ 50°C
- 電力消費 : 20W(カメラ含まず)

温度制御ボード (オプション)

- 全シリーズは電サージ保護装置と過負荷保護装置を付く
- HB12-8.0 → DC12Vドライバ
全ての電力消費は60W以内に
- HB24-8.0 → 入力電力 : AC24V
出力電力 : 1. DC12V(3A)
2. AC24V(ルーピング)
全ての電力消費は65W以内に
- P3040 PoEスプリッター → 入力電力 : PoE in
出力電力 : 1. DC12V
2. DC24V
全ての電力消費は30W以内に

IR ランプ (オプション)

モデル	IR607-3015	IR607-4530
波長	850nm	850nm
IR 距離	50 メートル以上	35 メートル以上
IR H.V. 角度	30°	45°
IR LEDs	8mm LED 28 ユニット	8mm LED 28 ユニット
耐用年数	>25000時間	>25000時間
ステータス	オートコントロール (< 3 Lux オン)	オートコントロール (< 3 Lux オン)
パワー	DC12V	DC12V