

FAXCONT**FC-IP 460**Sony 品番 シリーズ
ズーム カラー カメラ

概観

FAXCONT® ネットワークスピードドームは新たに開発されたビデオストリームプロセッサを取り入れる最新の技術です。このファームウェアはリモコンで高機能と高画質を高める。

それは LAN、WAN、及びポケットプレーヤー付携帯を通して速度ドームを見て制御できる。この MPEG4 ストリーミングは高圧縮であっても、LAN、WAN と携帯で良質のイメージを転送できる。携帯では、リアルタイムのディスプレイビデオとオーディオにて 64kbps バンド幅だけが必要。FC-IP 460 ネットワークスピードドームはリモートセキュリティの未来である

特長

- 逆光補正と自動ホワイトバランス機能
- オートフォーカスとオートアイリス機能
- オートマチック・エクスポージャ・コントロールは、自動/マニュアル/優先モード/明るさ/ EV 補正/逆光補正などの機能を持つ
- 4つのプログラムのできるパターン。各パターンは8箇所のプリセットポジションがある
- 水平回転: 360°、垂直回転: 90°、自動快速回転: 180°
- マニュアルパンスピード: 0.1° ~ 240°/秒
- マニュアルチルトスピード: 1.0° ~ 120°/秒
- プリセット捕まえスピード: 60°/秒
- 128 箇所のプリセットポジションがある。各プリセットポジションはテキストでセットアップでき、このテキストは日本語、英語、中国語などが表示できるインターフェースであるロトコルによって他の通信ソースからコントロール命令を受け取る
- FEVE コーティング (環境に耐え、酸性に頑強に抵抗できる)

テクニク仕様書

接続インターフェース

- 10/100 base-T Ethernet ためには RJ45 ネジ対直接接続
- 無線 LAN: 802.11 b/g, WEP / Station & AP モードサポート (選択)
- 外部装置コントロールためには RS-485 (Ex. パン / 傾斜 / ズーム コントロール)
- 外部電源: DC 12V 1000Ma.

ビデオストリーム

- JPEG イメージ と Motion-JPEG ビデオ
- MPEG1 Encoding.
- MPEG2 MP@ML Encoding.
- MPEG4 SP Encoding.
- DivX 5.0 Encoding.
- イメージフレームレート: D1 resolution では 30 Frames/sec までできる

オーディオ特徴

- 圧縮 Codec: ADPCM/MP3
- オーディオデータ転送
- Full Duplex. (両方通信で同時に両方向転送ができる)
- 1X オーディオイン / 1X オーディオアウト (D3.5 mm ステレオ ジャック)
- プロトコル TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, SMTP, ARP, PPP, DHCP, PPPoE.
- カメラコントロール: Pelco-D, Pelco-P, Transparent など



FC-IP 460B
Sony FCB-EX480C



FC-IP 460C
Sony FCB-EX45C



FC-IP 460G
Sony FCB-EX980



FC-IP 460H
Sony FCB-EX1000

仕様書

仕様 / 品番	FC-IP 460B	FC-IP 460BP	FC-IP 460C	FC-IP 460CP
テレビジョン方式	NTSC	PAL	NTSC	PAL
デイ / ナイト	Yes		No	
撮像素子	1/4-type EXview HAD CCD		1/4” Super HAD CCD	
水平解像度	480 TV lines			
有効画素数	App. 380,000	App. 440,000	App. 380,000	App. 440,000
ズーム比	18X Optical, f=4.1 ~ 73.8mm, F1.4 ~ F3.0			
	12X (216X with optical zoom)			
最低被写体照度	0.01 lx (50 IRE)		1.0 lx (F1.4, 50 IRE)	
フリッカーキャンセル	Auto	—	—	
プライバシーマスク	Yes		—	
S/N 比	More than 50 dB			
インターフェース	RS-485			
入力電圧	DC12V			

仕様 / 品番	FC-IP 460G	FC-IP 460GP	FC-IP 460H	FC-IP 460HP
テレビジョン方式	NTSC	PAL	NTSC	PAL
デイ / ナイト	Yes		Yes	
撮像素子	1/4-type EXview HAD CCD			
水平解像度	480 TV lines			
有効画素数	App. 380,000	App. 440,000	App. 380,000	App. 440,000
ズーム比	26X Optical, f=3.5 ~ 91.0mm, F1.6 ~ F3.8		36X Optical, f=3.4 ~ 122.4mm, F1.6 ~ F4.5	
	12X (312X with optical zoom)		12X (432X with optical zoom)	
最低被写体照度	0.01 lx (50 IRE)			
フリッカーキャンセル	Auto	—	Auto	—
プライバシーマスク	Yes			
S/N 比	More than 50 dB			
インターフェース	RS-485			
入力電圧	DC12V			

オーダー資料

- ・ 屋内スピードドーム : FC-12H、FC-16H に合う
- ・ 屋外スピードドーム : FC-16W、FC-27W、FC-27WN、FC-29W に合う